

## Спецификация

- Разрешение 1080P
- Поддержка стандартов AHD-H/AHD-M/CVBS
- 1/2.7" цв. CMOS Sensor
- SMD ИК подсветка 120°
- Широкий угол обзора до 160°
- Подключение кнопки «Выход»



## Технические характеристики

Модель	DSH-1080
Матрица	1/2.7" CMOS Sensor
Разрешение	1920x1080
Тип сигнала	AHD/CVBS
Поддерживаемые стандарты	AHD-H 1080P /AHD-M 720P /CVBS 960H
Угол обзора	160°(1080P) / 140°(720P) / 80°(960H)
Тип подключения	4-х проводное
Объектив	Фиксированный 2.3 мм
Чувствительность	0Лк (ИК подсветка включена)
ИК подсветка	5 SMD ИК диодов 940нМ
Дальность ИК подсветки	До 3 метров
Реле управления замком	Есть
Тип контактов реле замка	Н.О./ Н.З.
Коммутируемый ток и напряжение реле	до 2А / до 30В постоянного напряжения (DC)
Контакты кнопки выхода	Есть
Регулировка времени задержки выхода	Есть (от 2 до 10сек)
Цвет панели	Серебро
Подсветка кнопки	Есть
Размер	142x47x20мм
Источник питания	DC 11-13В 300mA от монитора
Рабочая температура	-45°C ~ +50°C
Рабочая влажность	10% ~ 90% без образования конденсата
Тип установки	Накладной
Корпус	Антивандалный
Степень защиты IP	IP65