



Турникет-трипод тумбовый
электромеханический

PERCo-TTD-03.1

Паспорт



РОСС. RU. МЕ 35. В00687
ТУ 3428-032-44306450-2004

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Турникет-трипод тумбовый электромеханический PERCo-TTD-03.1 (далее по тексту — турникет) предназначен для управления потоками людей на проходных промышленных предприятий, в банках, административных учреждениях, магазинах, вокзалах, аэропортах и т.п.

1.2 Турникет по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Эксплуатация турникета разрешается при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

1.3 Хранение турникета допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха до 98% при 25°C.

1.4 Турникет в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.), а так же на самолетах.

1.5 При транспортировании и хранении штабелировать ящики не допускается.

1.6 В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления изменения в конструкцию турникета, не ухудшающие его технические характеристики.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания турникета (постоянного тока)	12±1,8 В
Мощность, потребляемая турникетом.....	не более 8,5 Вт
Габаритные размеры турникета (длина x ширина x высота).....	1083x260x1000 мм
Габаритные размеры пульта управления (длина x ширина x высота)..	127x84x30 мм
Ширина проема прохода	500 мм
Масса турникета (нетто).....	не более 50 кг
Масса пульта управления (нетто).....	не более 0,35 кг
Длина кабеля пульта управления ¹	7,0 м
Усилие поворота преграждающей планки.....	не более 3,5 кгс
Пропускная способность турникета в режиме свободного прохода	60 чел/мин
Пропускная способность турникета в режиме однократного прохода	30 чел/мин
Средняя наработка на отказ	не менее 2000000 проходов
Средний срок службы.....	8 лет
Класс защиты от поражения электрическим током	III по ГОСТ Р МЭК335-1-94

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка турникета 1 шт.

КОРПУС:

PERCo-TTD-03.1S	Полностью из шлифованной нержавеющей стали
PERCo-TTD-03.1G	Сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды
PERCo-TTD-03.1E	Сталь, покрытие лакированное, цвет черный с блестками “звездная ночь”
PERCo-TTD-03.1R	Сталь с покрытием по каталогу RAL

Планка преграждающая (В прайс-листе планки идут отдельной позицией и приобретаются отдельно, тип планок выбирается Покупателем при заказе турникета) 3 шт.

Тип планок	Стандартные
	Антипаника (A)

¹ Максимальная длина кабеля пульта управления — до 50 м (поставляется под заказ).

Крышка стойки турникета (В прайс-листе крышки идут отдельной позицией и приобретаются отдельно, цвет крышки выбирается Покупателем при заказе турникета) 1 шт.

Тип крышки	Искусственный камень, синий	
	Искусственный камень, черный	

Ключ замка крышки стойки турникета 2 шт.

Пульт управления PERCo-H-05/4 1 шт.

Ключ замка механической разблокировки 2 шт.

Площадка самоклеющаяся 2 шт.

Стяжка не открывающаяся 100 мм 2 шт.

Паспорт 1 экз.

Руководство по эксплуатации 1 экз.

Комплект упаковки:

Ящик 1 (для стойки турникета) 1 шт.

Ящик 2 (для крышки стойки турникета) 1 шт.

Дополнительное оборудование, не входящее в основной комплект поставки (заказывается отдельно):

1. Устройство радиоуправления (состоит из приёмника и двух передатчиков в виде брелоков, с дальностью действия до 40 м) 1 шт.
2. Сирена (для сигнализации о факте попытки несанкционированного прохода) 1 шт.
3. Датчик контроля зоны прохода 1 шт.
4. Анкер PFG IR 10-15 (фирма "SORMAT", Финляндия) 4 шт.
5. Источник питания турникета 1 шт.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ PERCo

Компания PERCo (Изготовитель) гарантирует соответствие турникета-трипода тумбового электромеханического **PERCo-TTD-03.1** требованиям безопасности, электромагнитной совместимости (сертификат соответствия № РОСС.RU.ME35.B00687) и технических условий 3428-032-44306450-2004 при соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, если иное не оговорено в договоре с клиентом на поставку изделия.

При покупке изделия требуйте отметки даты продажи. При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне, срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

В случае не гарантийного ремонта гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет 3 месяца и исчисляется со дня отправки изделия (отремонтированного или из ремонтного фонда) в адрес Покупателя.

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Покупателем. В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, узлы и блоки:

- имеющие повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, вандальизм, и т.п.) или, если неисправности произошли вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов и т.д.);

- имеющие механические повреждения корпуса, приведшие к выходу из строя изделия;

- имеющие следы постороннего вмешательства или ремонта лицами, не уполномоченными Изготовителем;
- имеющие не санкционированные изготовителем изменения конструкции или комплектующих изделий;
- на предохранители блоков управления, аккумуляторы, гальванические элементы и другие узлы, замену которых в соответствии с эксплуатационной документацией производит покупатель.

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, компания PERCo не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потери прибыли, упущенную выгоду, убытки от потери информации, убытки от простоя и т.п., связанные с использованием или невозможностью использования оборудования и программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе программного обеспечения.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Изготовителя, в сертифицированных центрах продаж и обслуживания и в сертифицированных сервисных центрах компании PERCo, перечень которых приведен на сайте компании и в паспортах на изделия. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на исправное. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт. Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. Расходы по отправке потребителю из ремонта малогабаритных изделий (до 5 кг) в пределах простого тарифа почты России несет Изготовитель.

В целях сокращения срока ремонта перед отправкой изделия в ремонт на предприятие-изготовитель, Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания компании PERCo о проблеме, возникшей при эксплуатации изделия и причинах его отправки в ремонт.

При этом необходимо заполнить **бланк рекламации** и отправить его по электронной почте с сайта компании PERCo или сообщить необходимые данные специалисту Департамента Сервисного Обслуживания компании PERCo для заполнения им бланка возврата. Компания PERCo оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.

ВЫЕЗД И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ НЕ ВХОДИТ В ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ PERCo, И ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ.

За исключением гарантий, указанных выше, компания PERCo не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости покупаемого изделия с программным обеспечением или изделиями производства других компаний, или гарантий годности для конкретной цели, не предусмотренной эксплуатационной документацией на это изделие.

Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделий, если они соответствуют указанным предприятием-изготовителем. Компания PERCo не гарантирует, что покупаемые Вами изделия отвечают Вашим требованиям и ожиданиям.

Наши товары относятся к технически сложным товарам, поэтому компания PERCo не принимает обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю.

Если в результате проведённой изготовителем экспертизы рекламационного изделия дефекты не обнаружатся, то Покупатель должен будет оплатить расходы изготовителя на экспертизу.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Сервисные центры PERCo

Москва	ООО "Компания МЕГАЛИОН"	Казань	ООО Сервисно-торговый центр "Системы Безопасности"
Ленинградский пр., 80, корп. 5А, офис 203	(495) 799-92-80	Щербаковский пер., 7,	
Тел.:	(495) 799-92-80	Тел./факс	(843) 231-70-00
Факс:	(495) 799-92-81	E-mail:	fsb_kazan@mail.ru
E-mail:	mail@megalion.ru		
www.proper.ru			
Москва	ООО «СЭБ»	Красноярск	ООО "СТБ"
4-я Магистральная ул., д.11		пр. Мира, 10, офис 550	
Тел./факс	(495) 221-60-83, 221-60-84, 221-60-85	Тел.:	(3912) 52-24-22, 52-24-23
E-mail:	seb@perco.ru	Факс:	(3912) 52-24-24
http://seb.perco.ru		E-mail:	stb@stbk.ru
		www.stbk.ru	
Москва	ООО «СОТОПС»	Минск	ЗАО "НПП БелСофт"
Краснобогатырская ул., д.2, стр.1, оф. 411		Московская ул., 18, офис 314	
Тел.	(495) 514-35-84, 162-13-00, 913-30-39	Тел.	(+375-17) 208-97-37 доб. 3341
E-mail:	naladka@sotops.ru	Факс.	(+375-17) 208-96-36
http://sotops.perco.ru		E-mail:	office@belsoft.by
		www.belsoft.by	
Санкт-Петербург	ООО «ПМЦ PERCo»	Минск	ИВО "Просвет"
ул. Есенина, 19		ул. Кульман, 2, офис 424	
Тел./факс:	(812) 321-61-72	Тел.:	(+375-17) 292-35-52, 292-30-11
E-mail:	pmc@perco.ru	Факс:	(+375-17) 232-70-52
http://spb.perco.ru		E-mail:	prosvet@nsys.by
		www.prosvet.nsys.by	
Санкт-Петербург	ЗАО "ТЕЛРОС"	Нижний Новгород	ООО "Эр-Стайл Волга"
Б. Сампсониевский пр., 87		Алексеевская ул., 26, оф. 1	
Тел.:	(812) 603-28-71	Тел.:	(8312) 78-40-02
Факс:	(812) 603-28-71	Факс:	(8312) 78-40-01
E-mail:	service@telros.ru	E-mail:	perco@r-style.nnov.ru
www.telros.ru		www.r-style.nnov.ru	
Барнаул	ООО "Си – Трейд"	Одесса	ООО "Агентство информационной безопасности «Юго-Запад» "
ул. Л. Толстого, 22		Палубная ул., 9/3	
Тел./факс:	(3852) 63-10-08, 63-10-98	Тел./Факс:	(10-38048) 777-66-11, 728-99-90
E-mail:	support@ctrade.ru	E-mail:	yugo-zapad@optima.com.ua
www.ctrade.ru		www.sw.odessa.ua	
Владивосток	Акустика	Пермь	ООО "Гардиан"
г. Владивосток, ул. Лазо, 26		25 Октября ул., 72	
Тел.:	(4232) 20-97-13	Тел./Факс:	(342) 2-609-700 многоканальный
Факс:	(4232) 20-97-07	E-mail:	service@guardian-perm.ru
E-mail:	service@acustika.ru	www.guardian-perm.ru	
www.acustika.ru			
Воронеж	ООО "Радомир"	Ростов-на-Дону	ООО "R-Style Дон"
Московский пр., 4, офис 919		ул. 1-й Конной Армии, 15а, офис 405	
Тел.:	(4732) 51-22-25 многоканальный	Тел.:	(863) 252-48-13
Факс:	(4732) 51-22-25	Факс:	(863) 258-71-70
E-mail:	perco@radomir.intercon.ru	E-mail:	perco@r-style.donpac.ru
www.rmv.ru		www.r-style.donpac.ru	
Екатеринбург	ООО "АРМО-Урал"	Тольятти	ООО "Юнит"
Виз-бульвар, 13, ТЦ, корп. В, оф.101		Юбилейная ул., 31Е, оф. 705	
Тел./Факс:	(343) 372-72-27	Тел./Факс:	(8482) 70-65-46, 42-02-41
E-mail:	serv@armo.ru	E-mail:	perco@unitcom.ru
www.armoural.ru		www.unitcom.ru	
Екатеринбург	R-Style Уральский филиал	Тюмень	ООО ТМК "ПИЛОТ"
ул. Красноармейская, 76		Северная ул., 3/2	
Тел./факс:	(343) 261-30-44, 261-68-19	Тел./Факс:	(3452) 45-55-13, 45-74-50
E-mail:	perco@ural.r-style.ru	E-mail:	perco@tmk-pilot.ru
www.ural.r-style.ru		www.tmk-pilot.ru	

**По вопросам, связанным с работой сервисных центров компаний,
пожалуйста, обращайтесь в Департамент сервисного обслуживания PERCo
по телефонам (812) 321-61-55, (812) 517-85-45 и E-mail: service@perco.ru.**

**Получить последнюю информацию о ближайших сервисных центрах
Вы можете также на нашем интернет-сайте www.perco.ru**

Санкт-Петербург
пр. Просвещения, 85
Тел.: (812) 329-89-24, 329-89-25
Почтовый адрес:
195267, Санкт-Петербург, а/я 109

Техническая поддержка:
Тел./факс: (812) 321-61-55, 517-85-45

- system@perco.ru** – по вопросам обслуживания электроники СКУД
- turnstile@perco.ru** – по вопросам обслуживания турникетов, ограждений, замков
- soft@perco.ru** – по вопросам технической поддержки программного обеспечения

www.perco.ru