

Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 8 каналов до 8МП @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Облачный сервис (P2P)
- 1 HDD до 8Тб



Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Модель | Optimus NVR-8081 |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия видео | H.265, H264 |
| Формат сжатия аудио | G711A,U |
| Количество каналов | 8 каналов до 8Мп каждый |
| Максимальная пропускная способность | 60 Мбит/с. |
| Настройка записи | до 8 IP камер 8Мп 3840x2160 |
| Двойной поток | Основной и дополнительный потоки |
| Максимальная скорость записи | 8*3840x2160 (8Мп)@ 25к/с на канал |
| Видео выходы | HDMI (до 3840x2160 (UHD)), VGA (max 1920x1080) |
| Аудиовыход | 1 RCA |
| Детекция движения | Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше |
| Отправка снимка по движению | Email, DROPBOX |
| Режим записи | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению |
| Запись двух потоков от камеры | Да |
| Функция тревожной записи | Раздельные настройки записи (битрейт, скорость кадров в сек.) на постоянную запись и по движению |
| Резервное копирование | USB/WEB/CMS |
| Жесткий диск | 1 HDD SATA до 8 Тб (не в комплекте) |
| Сеть | RJ-45 (10M/100M) |
| USB порт | 2* USB 2.0 |
| Удаленный мониторинг | Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 64 камер) |
| Поддержка ONVIF камер | Да |
| Подключение камер по RTSP | Да |
| Беспроводные сети | Нет |
| Поддержка мобильных устройств | iPhone, iPad, Android |
| Тревожные входы/выходы | 8/1 |
| Устройства управления | Мышь USB, по сети |
| Питание | DC 12В (2А) (адаптер в комплекте) |
| Рабочая температура | От 0°С...+40°С |
| Размер/Масса | 300x213x53мм / 3990 гр. |