


Спецификация

- 10" TFT LCD, цветной
- Поддержка стандартов AHD-H/AHD-M/CVBS
- Запись видео в разрешении 1920x1080
- Разрешение экрана 1024x600
- Напряжение питания
АС 100-240В (встроенный БП)



Технические характеристики

Модель	VMH-10
Дисплей	10" TFT LCD, цветной
Разрешение	1024x600
Управление	Сенсорные кнопки
Подключение	4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона
Стандарт видео	PAL/NTSC
Интерком	Дуплекс (в параллель между домофонами)
Продолжительность беседы	300 секунд
Потребляемая мощность в рабочем режиме	5 Вт
Экранное меню	Меню настроек с поддержкой русского языка
Режим «Не беспокоить»	Да
Запись фото/видео	Да
Слот под SD карту	Да (до 32 Гб)
Количество мелодий звонка	10
Индивидуальный вызов для панели	Да
Автоответчик	Да
Удаление вызывной панели от домофона	До 100 м
Управление замком (с панели)	Да
Управление замком (с монитора)	Да
Регулировка времени открытия	от 1 до 10 сек.

Функция фоторамки	Да
Переадресация вызовов на телефон	Нет
Открывание замка с телефона	Нет
Детектор движения	Да
Цифровой зум	Да
Тревожный вход	2 тревожных входа
Видео выход	Да
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей, до 6х мониторов VMH-7 или VMH-10, до 2х камер AHD-N/AHD-M/CVBS
Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, при наличии модулей сопряжения МСК и МСЦ (с версии 1g)
Напряжение питания	АС 100-240В (встроенный БП)
Рабочая температура	От -10° до +60°С
Совместимые вызывные панели	4-проводные вызывные видеопанели
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	248x181x23мм
Цвет корпуса	Белый с серой панелью / Белый с золотистой панелью
Масса	630 гр.