

Код: DH-PFS3206-4P-120

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ POE **DH-PFS3206-4P-120** 4-ПОРТОВЫЙ + 2 x SFP DAHUA

Переключатель PoE DH-PFS3206-4P-120 является устройством промышленного типа, обеспечивающим плавную скорость сетевой передачи со скоростью 10 / 100 / 1000 Мб/с. Устройства этого типа могут быть использованы в установках в промышленных зданиях в неблагоприятных условиях, таких как высокая или низкая температура.

Внимание! Порт SFP требует приобрести модуль SFP, который доступен в нашем предложении.



Стандарты:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Порты LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T + High PoE / PoE (802.3af/at), • 3 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at), • 2 x порт SFP 1000 Base-X
Скорость передачи:	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Мб/с - 3 Порты LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Мб/с - 1 Порт LAN & PoE, • 1000 Мб/с - 2 Порты SFP
Максимальная выходная мощность:	<ul style="list-style-type: none"> • 30 W / порт PoE @ PoE (802.3af/at), • 60 W @ High PoE
Общая максимальная мощность:	120 W
Таблицу MAC-адресов:	8k - Автоматическое обновление таблицы MAC адресов
Метод передачи:	Сохранить и выслать

Основные характеристики:	<ul style="list-style-type: none">• Поддержка функции Auto-learning и Auto-aging адресов MAC• Контроль потока данных• защита от грозových разрядов и разницы напряжения и потенциалов между устройствами• Предназначен для промышленного применения в широком температурном диапазоне.
Диоды LED:	Power, Link/Act
Питание:	48 V ... 57 V DC / 2.3 A (блок питания в комплекте)
Рабочая температура:	-30 °C ... 65 °C
Монтаж:	шина DIN (TS-35)
Вес:	0.45 kg
Размеры:	150 x 100 x 30 mm
Производитель/ Марка:	DAHUA
Гарантия:	3 года