

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### TRASSIR TR-NS1006-60-4POE



### TRASSIR TR-NS1010-96-8POE



**TRASSIR TR-NS10xx** – неуправляемый коммутатор с 4/8 PoE портами 10/100 Мбит/сек с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

## Характеристики устройства:

Модель	TRASSIR TR-NS1006-60-4POE	TRASSIR TR-NS1010-96-8POE
Порты Ethernet	2 uplink-порта 10/100 Мбит/с 4 порта 10/100 Мбит/с	2 uplink-порта 10/100/1000 Мбит/с 8 порта 10/100 Мбит/с
Потребляемая мощность PoE	1-й порт: до 60 Вт 2-4 порты: до 30 Вт Общая: до 60 Вт	1-й порт: до 60 Вт 2-8 порты: до 30 Вт Общая: до 96 Вт
Протоколы PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE	
Коммутационная способность	1.8 Гбит/с	5.6 Гбит/с
Скорость пересылки	890 тыс пакетов в секунду	4.17 млн пакетов в секунду
Размер буфера	768 Кбайт	4 Мбайт
Размер таблицы MAC-адресов	2000	16000
Управление потоком	Включено по умолчанию	
Допустимая влажность	10 – 90 %	
Питание	Адаптер питания 48-57В DC	
Молниезащита	Стандартный режим 2 кВ Дифференциальный режим 0,5 кВ	
Рабочая температура	-10°C...55°C	
Масса, кг	0.300	0.490
Размеры (Ш x Г x В), мм	130 x 85 x 26	190 x 100 x 30

## Комплектация:

- Коммутатор ..... 1 шт.
- Адаптер питания ..... 1 шт.
- Руководство пользователя ..... 1 шт.
- Технический паспорт изделия..... 1 шт.
- Гарантийный талон..... 1 шт.

## Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА