

Спецификация

- 1/ 2.8" 2,1 Мп (Full HD) CMOS
- 20x оптическое увеличение
- 9 ИК-диодов с линзами, до 120м
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Антивандальный корпус, Класс защиты IP66



Технические характеристики

Модель	Optimus IP-E092.1(20x)
Чувствительный элемент	1/ 2.8" 2.1Мп Sony Exmor CMOS Sensor IMX322
Скорость при макс. разрешении	До 30 к/сек. @1080P
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Объектив	20x Оптическое увеличение 4.7~94 мм варифокальный, моторизованный F1.6~F2.7
Цифровой Зум	Нет
Панорамирование/Наклон	Обзор 0°~360°, наклон 90° от 0° ~ 90°
Скорость вращения/наклона	Вращение: 0,2°/сек - 200°/сек. Наклон: 0,2°/сек - 180°/сек.
Изменение скорости вращения в зависимости от угла обзора	Да
Чувствительность	Цвет: 0.05 Лк, Ч/б: 0.01 Лк@F1.6, 0 Лк при включенной ИК подсветке
Скорость затвора	Авто, Вручную 1/50 с~1/10000 с
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр
Предустановки	128
Тур	4 туров, до 12 предустановок в каждом(доступ)
Шаблон	4 шаблона, 180 секунд каждый
Формат сжатия	H.264
Доступные разрешения	Основной поток до 25 к/сек.(PAL): 1080p,720P, D1 Дополнительный поток до 25к/сек(PAL): D1, CIF
Потоковое видео	До 2 видео потоков с управляемой частотой кадров и постоянным/переменным битрейтом
Скорость передачи	H.264 CBR / VBR режим: 11Кбит~8192Кбит
DWDR	Да
Видео выход	Нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, Поворт, Зеркальное отображение, Резкость, AWB, 3DNR, DWDR, День/ночь, Smart IR
Аудио вход/ выход	Нет
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей;
Количество одновременных пользователей	До 5

Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Интерфейс приложений	ONVIF v 2.4
Облачный сервис P2P	Да
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения
Поддержка SD карты	Да, micro-SD до 64Гб(SDXC, SDHC, SD)
Запись на SD карту	Постоянная, по детекции, по графику
Фиксация событий	E-mail-оповещение с приложением фото; Запись файла на microSD карту; Отправка снимка на FTP;
Конфигурация	Device_Manager, Web интерфейс камеры
Браузер	IE 8 и более поздние версии
Процессор	HiSilicon HI3516C
Разъемы ввода / вывода	1. Сетевой разъем RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX; 2. Разъем питания; 3. Слот для microSD-карты (устанавливается в модуль, необходима разборка корпуса)
ИК-подсветка	9 ИК-диодов с линзами, дальность до 120 метров, изменение дальности подсветки в зависимости от угла обзора
Корпус	IP66
Рабочая температура	От -45°C до +60°C (встроенные нагреватель)
Питание	АС24В ±10% 3А. (блок питания в комплекте)
Комплектность	камера, кронштейн, комплект крепления камеры к стене, комплект крепления камеры к кронштейну, диск с ПО, Краткое руководство пользователя, гарантийный талон, Блок питания АС24В 3А
Размеры, масса камеры	434×283×218мм; 6 кг
Кронштейна	Основание 205x144x108мм (настенный кронштейн в комплекте)

Размеры

